



Produktinformationen · Product information

Herstellungsverfahren: **getuftet**

Manufacturing process: **tufted**

Konstruktion: **1/10" Frisé-Velours**

Construction: **1/10" velours, frisé**

Noppenzahl: **ca. 180.000/m²**

Knots/m²: **appr. 180.000/m²**

Polmaterial: **100% PA, Antron**

Pile material: **100% PA, Antron**

Poleinsatzgewicht: **ca. 700 g/m²**

Pile weight: **appr. 700 g/m²**

Polhöhe: **ca. 4,0 mm**

Pile height: **appr. 4,0 mm**

Gesamtdicke: **ca. 6,0 mm**

Total thickness: **appr. 6,0 mm**

Gesamtgewicht: **ca. 1.500 g/m²**

Total weight: **appr. 1.500 g/m²**

Trägermaterial: **100% PES-Spinnvlies**

Primary backing: **100% non-woven polyester**

Rückenausrüstung: **Textilrücken**

Backing: **textile backing**

Trittschalldämmung EN ISO 140-8: **ca. 25 dB**

Improvement of sound impact acc. to EN ISO 140-8: **appr. 25 dB**

Wärmedurchlaßwiderstand ISO 8302: **ca. 0,13 m² K/W**

Heat flux acc. to ISO 8302: **appr. 0,13 m² K/W**

Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965: **10⁹ Ohm**

Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965: **10⁹ Ohm**

Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965: **10⁹ Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage**

Conductibility acc. to ISO/DIS 10965: **10⁹ Ohm, conductive laying possible on request**

Brennverhalten EN 13501-1: **cfl s1**

Inflammability acc. to EN 13501-1: **cfl s1**

CE Konformitätszertifikat EN 14041: **1658-CPD-1076**

Lichtechtheit ISO 105-B02: 1994: **≥ 5**

Fastness to light acc. to ISO 105-B02: 1994: **≥ 5**

Wasserechtheit EN ISO-E01: 1996: **≥ 4**

Color fastness to water acc. to EN ISO-E01: 1996: **≥ 4**

Reibechtheit EN ISO 105-X12: 1995: **≥ 4**

Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12: 1995: **≥ 4**


Lieferbreite: **ca. 400/500 cm**

Width: **appr. 400/500 cm**

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.

Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.

Zusatzzeichnung: / Additional characteristics, suitable for:



Thermisch verwertbar
Umweltschonend
Schadstoffgeprüft
 Environmental friendly
 Contaminant-tested
 Suitable for thermal disposal

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.

We reserve all rights for technical improvements.

BODENBELAG
K O C H

PARKETT • LAMINAT • TEPPICH

Bodenbelag Koch GmbH & Co. KG
 Oberbilkler Allee 163-165
 40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 16 45 770

www.bodenbelag-koch.de